

LED-Streifen Eco Backlight

Produkteigenschaften:

- mittlere Helligkeit
- sehr effizient
- gute Farbwiedergabe
- kostengünstig

Einsatzgebiet:

- Heimbildart
- lange Strecken bis 10m













Eco Backlight 28LEDs


1900K

2700K

4000K

6500K
Wählbare Ausführungen

Leuchtfarbe	1900K Amber warmweiß	2400K candlelight warmweiß	2700K Warmweiß	3000K Warmweiß	4000K Neutralweiß	6500K Purweiß
Effizienz	91 lm/W	116 lm/W	146 lm/W	156 lm/W	156 lm/W	156 lm/W
Lichtstrom	348lm/m	445 lm/m	561lm/m	600 lm/m	600 lm/m	600 lm/m
Energieeffizienzklasse						
Produktdatenblatt	-	Fiche_1110923_DE.pdf	Fiche_1067622_DE.pdf	-	-	-
Farbwiedergabe (CRI)	>90	>90	>80	>80	>80	>80
Artikelnummer	2835-28-E4-919-M	2835-28-E4-924-M	2835-28-E4-827-M	2835-28-E4-830-M	2835-28-E4-840-M	2835-28-E4-865-M
Spektrum						

Technische Daten

LED-Typ	2835 SMD
Anzahl LEDs	28/m
Nennbetriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	0,16A
Nennleistung	3,8W/m
Max. zul. Betriebsspannung	30V
Energieverbrauch	4,2 kWh/1000h

Mechanische Daten

Breite x Höhe	8,0 x 1,1 [mm]
Maximal anreihbare Länge*	10m
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10°C bis +50°C
Trennbarkeit	alle 25 cm

Installations-Hinweise

Es ist auf ausreichend Luftzirkulation zu achten bzw. die Montage sollte vorzugsweise auf wärmeleitenden Materialien erfolgen, dieses kommt vor allem der Lebensdauer der LEDs zugute. Beachten Sie, dass es sich um ein elektrostatisch sensitives Produkt handelt und vermeiden Sie das Berühren der LEDs. Es dürfen nur Anschlusskabel verwendet werden, die vom Querschnitt und der Beschaffenheit für die entsprechende Anwendung geeignet sind. Die Anschlüsse dürfen ausgangsseitig nicht überbrückt werden.

* Bei einseitiger Einspeisung darf die maximal anreihbare Länge nicht überschritten werden. Der Strom durch den Leiterplattenquerschnitt führt zu einem Spannungsabfall (und somit zum Lichtabfall) zum anderen Ende. Ebenso ist die Strombelastbarkeit der Leiterplatte begrenzt. Durch mehrfache Einspeisung können größere Längen aneinander gereiht werden.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

