

Elite 1D2P-EXMU WLED Controller



Datenblatt

Modell	GL-C-620WL
Serie	Elite 1D2P-EXMU
Controller-Plattform	ESP32
Firmware	WLED
Digitale LED-Streifen	u. a. WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812
PWM-Anwendungen	Einfarbig und CCT
Netzwerkanschlüsse	Wi-Fi / Ethernet
USB	USB Type-C, 5 V / max. 3 A
Maximale Lastleistung	360 W
Prüfzeichen	CE, RoHS

Produkteigenschaften

Eingangsspannung	DC 5 / 12 / 24 V
Gesamtausgangsstrom	max. 15 A
Ausgangsstrom je Kanal	max. 10 A
Digitale Ausgabe	1 x GPIO16 / DATA
PWM-Ausgabe	2 x GPIO4 / GPIO2
Empfohlene maximale Anzahl ICs	1600 IC
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Abmessungen	129 x 50 x 23 mm
Gewicht	0,78 kg
Kommunikation	Wi-Fi / Ethernet
Firmware	WLED
geeignet für	- adressierbare digitale LED-Streifen - einfarbige PWM-LED-Streifen - CCT-LED-Streifen
Kompatibilität	- WS2811 - WS2812B - WS2813 - WS2815 - SK6812 - weitere von WLED unterstützte digitale LED-Protokolle