LED T8 Röhre 150cm 29W purweiß 860 3450lm

Produkteigenschaften
- 5 Jahre Garantie
- kein Entfernen des KVG/VVG notwendig
- bis zu 180° drehbare Sockel zum Anpassen der Abstrahlrichtung
- besonderes Leiterplattendesign für besseres Wärmemanagement
- deutlich unter Nennstrom betriebene hocheffiziente Qualitäts LEDs

Einsatzgebiet
- Büro
- Lager
- Industrie

Technische Daten

Spannung	100 - 240 V AC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	29 W ± 1W
LED-Typ	2835 SMD
Anzahl LEDs	216
Powerfaktor	0,95
Farbtemperatur	5800 – 6300 K
Leuchtfarbe	purweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 85
Lichtstrom	3450 lm
Abstrahlwinkel	120°
Energieverbrauch	29 kWh/1000h
Energieeffizienz	120lm/W
Effizienzklasse	A+
Schaltzyklen	> 100.000
Startzeit	< 0,5s
Lebenserwartung	50.000h (L70/B50)
Dimmbar	nein
Zertifiziert nach:	DIN EN 62776:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2010

 © LED-Emotion GmbH

Mechanische Daten

Abmessungen (D x L) [mm]	26 x 1500
Sockel	G 13 (180° drehbar)
Gehäusematerial	Aluminium + Polycarbonat + ABS
Abdeckung	frosted
Schutzart	IP20
zul. Betriebsumgebungstemperatur	-20° bis + 50 °C
Arbeitstemperatur bei Ta= 25°C	55°C

Installations-Hinweise

- KVG/VVG/Drosselspule braucht nicht überbrückt werden. Starter muss gegen LED-Starter getauscht werden.
- EVGs (elektronische Vorschaltgeräte) müssen unbedingt aus dem Schaltkreis entfernt werden.

 © LED-Emotion GmbH